

FICHA TÉCNICA PROVINIL



ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

VALOR

Tipo de suelo	Click
Dimensiones	1220 x 229 mm
Grosor total	4,0 mm
Grosor capa de uso	0,55 mm
Embalaje	8 pcs (2,235 m ²)
Cantidad por palet	107,280 m ²
Garantía	15 años
Instalación	Click: 2G Vålinge
CE	EN 14041:2004
DOP	RF40055/1
Número arancel aduanero	39181090

PARÁMETROS TÉCNICOS

NORMA

VALOR

Clase de uso residencial	EN 685 / EN ISO 10874	23 (Recibidor, cocina, salón, dormitorio)
Clase de uso comercial	EN 16511:2014/A	33 (Habitaciones de hotel, pequeñas oficinas)
Clase de uso industrial	EN 685 / EN ISO 10874	-
Reacción al fuego	EN 13501	Bfl-s1
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	0,05% (norm \leq 0,25%)
Resistencia al desgaste	EN ISO 660-2	Group T
Residual id	EN ISO 24343-1	0,05 mm (norm \leq 0,10 mm)
Resistencia silla de ruedas	EN ISO 4918	Tipo w 25000 ciclos (sin daños en la capa de desgaste, sin estratificación)
Resistencia a bola grande	EN 432-2	1700 mm
Fuerza del clic	ISO 24334	Lado largo 3,5 kn/m, lado corto
Resistencia al deslizamiento	EN 13893 / DIN 51130	DS. / R9
Propiedades antiestáticas y eléctricas	EN 1815	<2kV
Resistencia a las manchas y productos químicos	EN ISO 26987	Índice 0 (muy bueno)
Resistencia a la luz	EN ISO 105-B02	\geq 6
Resistencia térmica	EN 12664	0,03 m ² k/W (+/- 10%)
Calefacción por suelo radiante	EN 12524	yes (max 27°C)
IS - mejora del sonido de impacto (con base: segura vinyl click)	EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 19$ dB (+/- 2 dB)
Emisión de formaldehído	EN 717-1	PASS/E1
Sustancias altamente preocupantes	EN 717-1	SVHC free
COV		A+